

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Sコネクタ SJ-5A



ストレートジャック 50Ω 5D-2V

在庫品 RoHS2

概要

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、5D-2Vケーブルに 適合するストレートジャックです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タ イプとなっております。取付加工には圧着工具TA-12S、またはTA-35が必 要です。N型コネクタと同様に、移動体通信基地局向けに多く使用されてい ます。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	3.2GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~3.2GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-35,TA-12S

材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき/ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









