セミフレキケーブル 0.047相当(外被あり) SF-051



50Ω　アッセンブリー
RoHS2　受注生産品（小ロット対応）

概要

0.047インチ相当のセミフレキケーブルです。外被（シース）の有無で、SF-050：（外被なし）か、SF-051：（外被あり）を選定頂きます。コネクタは、SMA（プラグ、ジャック、フランジ付きジャック）、SMPからお選びいただけます。詳しいケーブル仕様、電気的特性等は、仕様書をご確認ください。　セミフレキケーブルの詳細はこちら

仕様

特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	26.5GHz
電圧定在波比	1.2以下（typ）
使用周温度範囲	-35～+125℃
減衰量（dB）	1.20dB/m@1GHz（TYP）

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT