

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SHVコネクタ SHVP-58/U



ストレートプラグ

RG-58/U,RG-58A/U

在庫品

RoHS2



概要

RG-58/U、RG-58A/Uケーブルに適合するSHVストレートプラグです。中心コン タクト、本体ともに圧着タイプとなっております。取付加工には圧着工具TA-34が 必要です。特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまでの高電圧に対応するコ ネクタです。バイオネットロック方式ですが、BNC型やMHVコネクタとの互換性は ありません。 質量:約13.78g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 3500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 5000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
圧着工具	TA-34

材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









