SHVコネクタ SHV-TA-JPJ



不整合　アダプター
RoHS2　受注生産品（小ロット対応）

概要

T字タイプのSHV中継用アダプタです。プラグ−ジャック・ジャック型です。特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです。バイオネットロック方式ですが、BNC型やMHVコネクタとの互換性はありません。　質量：約18.87gSHVコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	ジャック・プラグ・ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 3500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 5000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅・リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/