

SMAコネクタ SMAP-141SP



50Ω ストレートプラグ 0.141Semi-Rigid, RG-402/U, 0.141Semi-Flex
RoHS2 受注生産品

概要

セミリジッド、セミアフレキケーブル用SMAストレートプラグです。0.141Semi-Rigid、0.141Semi-Flex、RG-402/Uケーブルに適合します。ケーブルの中心導体を中心コンタクトとして使用します。こちらの製品は受注生産品となっております。0.141Semi-Rigidケーブルに適合するコネクタをお探しでしたら、在庫品のSMAP-402S(Au)であれば1個から購入可能です。 SMA推奨締付トルク:0.8~1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 335V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~12.4GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	なし
外部コンタクト	ステンレス／パッシバイト処理／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

