

## SMAコネクタ SMAP-402S(Au)



50Ω

ストレートプラグ

0.141Semi-

Rigid,RG-402/U

在庫品

RoHS2

### 概要

セミリジッドケーブル用SMAストレートプラグです。0.141Semi-Rigid、RG-402/Uケーブルに適合します。ケーブルの中心導体をコンタクトとして使用します。本体はステンレスに金メッキとなっており、SMAP-141SPと比べ特性は良くなっております。

SMA

推奨締付トルク:0.8~1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。SMAコネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 330V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.05+0.01F(F:GHz)以下(100MHz~18GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質／表面処理

中心コンタクト	なし
外部コンタクト	ステンレス／金めっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

