

# SMAコネクタ SMAP-405S(Au)



0.085Semi-50Ω ストレートプラグ

Rigid,RG-405/U

在庫品 RoHS2

## 概要

セミリジットケーブル用SMAストレートプラグです。0.085Semi-Rigid、RG-405/Uケーブルに適合します。本体はステンレスに金メッ キとなっており、SMAP-085Sと比べ特性は良くなっております。取付 加工にはSMAP用ポジショナーの使用を推奨します。

質量:約2.34g

## 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 250V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	4mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(DC~18GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

#### 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス/金めっき/ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









