# SMAコネクタ SMAP-0.8A



50Ω　ストレートプラグ　1×0.26 D=0.8

在庫品　RoHS2

## 概要

1×0.26 D=0.8 細線同軸ケーブルに適合するSMAストレートプラグです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は半田＋圧着タイプになります。取付加工には圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です。　質量：約2.87g　SMA 推奨締付トルク：0.8～1.1N・m

※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。SMAコネクタの詳細は<u>こちら</u>

## 仕様

| | |
|---|---|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 750V　1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下（0.5～6GHz） |
| 使用周温度範囲 | -40～+85℃ |
| 圧着工具 | TA-16,TA-17 |

## 材質／表面処理

| | |
|---|---|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき／ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け＋圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT