SMAコネクタ SMAP-174(Ni)

50Ω ストレートプラグ RG-174/U,RG-188A/U,RG-316/U

おすすめ RoHS2

概要

RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/Uケーブルに適合するSMAストレートプラグです。本体は黄銅にニッケルメッキ。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です。

質量：約3.05g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下（0.5～4GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

ISO 9001,14001 認証企業
株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.
【特販営業部】〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）
お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT