

SMAコネクタ SMAP-1.5QSPGX



ストレートプラグ 1.5D-HQ·SUPER,1.5DS-

GXC-SP,1.5DS-QEHV(TA),1.5DS-QFB

在庫品

RoHS2

概要

1.5D-HQ·SUPER、1.5DS-GXC-SP、1.5DS-QEHV(TA)、1.5DS-QFBケー ブルに適合するSMAストレートプラグです。本体が圧着タイプのため、加工が しやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には 圧着工具TA-17が必要です。 質量:約3.33g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	8GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.5~4.5GHz) ※1.5D-HQ·SUPER、1.2以下(0.5~5GHz) ※1.5DS- GXC-SP、1.2以下(0.5~7GHz) ※1.5DS-QFB
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-17

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









