

SMAコネクタ SMAP-142A



Reference photo

50Ω

ストレートプラグ

RG-142B/U

RoHS2

受注生産品(小ロット対応)

概要

RG-142B/Uケーブルに適合するSMAストレートプラグです。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-34、またはTA-35が必要です。

SMA 推奨締付トルク:0.8~1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 335V |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(DC~5GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| 圧着工具 | TA-34,TA-35 |

材質/表面処理

| | |
|---------|---------------|
| 中心コンタクト | 黄銅/金めっき/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅/ニッケルめっき/圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

