

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMAコネクタ SMAP-142X(Pa)



ストレートプラグ RG-142B/U,RG-223/U 受注生産品 RoHS2

概要

RG-142B/U、RG-223/Uケーブルに適合するSMAストレートプラグです。本体はステ ンレスにパッシベイト処理。本体は圧着+締付タイプとなっており、SMAP-142Aと比べ て接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。取付加工 には圧着工具TA-34、またはTA-35が必要です。こちらの製品は受注生産品となって おります。小ロットでお探しの場合は、SMAP-142Aの方が比較的小ロットで購入が可 能です。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 330V
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(DC~8GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-34,TA-35

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス/パッシベイト処理/圧着+締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









