


## SMAコネクタ SMAP-316X(Pa)

50Ω ストレートプラグ

RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U

RoHS2 受注生産品



### 概要

RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/Uケーブルに適合するSMAストレートプラグです。本体はステンレスにパッシベイト処理。本体は圧着+締付タイプとなっており、SMAP-174(Ni)と比べて接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。取付加工には圧着工具TA-16が必要です。こちらの製品は受注生産品となっております。同ケーブル対応のSMAP-174SX(Au)や、SMAP-174(Ni)でしたら1個から購入可能です。

SMA推奨締付トルク:0.8~1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 250V
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.6以下 (DC~8GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16

### 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス/パッシベイト処理/圧着+締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

