

SMAコネクタ SMAP-3.5SW



50Ω

ストレートプラグ

3.5D-FAV,3.5D-XFB

在庫品

RoHS

RoHS2

概要

3.5D-FAV、3.5D-XFBケーブルに適合するIPX7防水仕様のSMAストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプになります。圧着にはTA-12Sが必要です。

SMA 推奨締付トルク:0.8~1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。SMAコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 6GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 750V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下 (DC~6GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| 圧着工具 | TA-12S |

材質／表面処理

| | |
|---------|-------------------|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき／ハンダ付けor圧着 |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

