

## SMAコネクタ SMAP-3.5SW



50Ω ストレートプラグ 3.5D-FAV, 3.5D-XFB

おすすめ RoHS RoHS2

### 概要

3.5D-FAV、3.5D-XFBケーブルに適合するIPX7防水仕様のSMAストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプになります。圧着にはTA-12Sが必要です。

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-12S

### 材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 **トーコネ**  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL **03-3939-9081** (代)



【特販営業部】

〒175-0094

東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

FAX **03-3939-9082**

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890

MS  
CM001

JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690