

SMAコネクタ SMA-LP-142X(Au)



50Ω

L曲がりプラグ

RG-142B/U, RG-223/U

RoHS2

受注生産品

概要

RG-142B/U、RG-223/Uケーブルに適合するSMA L曲がり(L字, ライトアングル)プラグです。本体はステンレスに金メッキ。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-34が必要です。また、SMAP用ポジショナーの使用を推奨します。

SMA 推奨締付トルク:0.8~1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 使用周波数範囲 | 12GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 4mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(DC~3GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| 圧着工具 | TA-34 |

材質/表面処理

| | |
|---------|---------------|
| 中心コンタクト | 黄銅/金めっき/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | ステンレス/金めっき/圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

