

# SMAコネクタ SMA-LP-316X(Pa)



50Ω L曲がりプラグ

RoHS2

受注生産品

### 概要

RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/Uケーブルに適合するSMA L曲がり(L字,ライトア ングル)プラグです。本体はステンレスにパッシベイト処理。本体が圧着タイプのため、加 工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工 具TA-16が必要です。また、SMAP用ポジショナーの使用を推奨します。こちらの製品は 受注生産品です。同ケーブル対応のSMA-LP-316X(Au)でしたら1個から購入可能で

#### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 250V
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.15+0.2F(100MHz~3GHz)(F:GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16

## 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス/ニッケルめっき・パッシベイト処理/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









