

SMAコネクタ SMAJ-405SF



50Ω

ストレートジャック

0.085Semi-Flex

RoHS2

受注生産品

概要

セミフレキケーブル用SMAストレートジャックです。0.085Semi-Flex、RG-405/Uケーブルに適合します。中心コンタクト、本体ともに半田タイプです。取付加工にはSMAJ用ポジショナーの使用を推奨します。

SMAコネクタ

の詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|--------------------|
| 嵌合部形状 | ジャック |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 330V |
| 使用周波数範囲 | 12.4GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(0.1~12.4GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |

材質／表面処理

| | |
|---------|-------------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け |
| 外部コンタクト | ステンレス／金めっき／ハンダ付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

