

SMAコネクタ SMAJ-1.5WA(Pa)



Reference photo

50Ω

ストレートジャック

1.5D-QEW

RoHS2

受注生産品

概要

1.5D-QEWケーブルに適合するSMAストレートジャックです。本体はステンレスにパッシベイト処理をされており、SMAJ-1.5WA(Ni)と比べ耐久性が良くなっております。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-17が必要です。こちらの製品は受注生産品となっております。同ケーブル対応のSMAJ-1.5WA(Ni)でしたら比較的小ロットで購入可能です。

SMAコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	3GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス／パッシベイト処理／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

