

SMA形コネクター SMAJ-5A



50Ω ストレートジャック 5D-2V

新製品 おすすめ RoHS2

概要

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~3GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-35

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

 株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)



FAX 03-3939-9082



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)

ISO 9001はコネクタ事業のみ認証取得