多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMAコネクタ SMAJ-58A(Ni)



50Ω　ストレートジャック　RG-58/U,RG-58A/U

在庫品　RoHS2

概要

RG-58/U、RG-58A/Uケーブルに適合するSMAストレートジャックです。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-34、またはTA-35が必要です。　　質量：約2.83g

SMAコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 335V
使用周波数範囲	1GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下（DC～1GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-34,TA-35

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT