

# SMAコネクタ SMA-BJ-0.66A



バルクヘッドジャック 50Ω 1×32AWG

(7/0.08) D=1.32

在庫品 **RoHS** RoHS2

### 概要

1×32AWG(7/0.08)D=1.32 細線同軸ケーブルに適合するSMAバルクヘッド ジャックです。本体は黄銅にニッケルメッキ。コネクタとパネル間はIP67防水仕様と なっております。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mm。中心コンタクトは半田タ イプ、本体は半田+圧着タイプになります。取付加工には圧着工具TA-16、また はTA-17が必要です。 質量:約4.09g

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

## 材質/表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/ハンダ付け+圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









