

SMAコネクタ SMA-BJW-1.5A



50Ω

バルクヘッドジャック

1.5D-QEV

在庫品

RoHS

RoHS2

概要

1.5D-QEVケーブルに適合するSMAバルクヘッドジャックです。取付可能なパネルの厚さは1.0～3.0mm。Oリング付きのため、パネル取付時にSMA嵌合内部は防水仕様となります(ケーブル接続側は非防水)。コンタクトの回転止め機構付きとなっており、加工の際に注意が必要となります。取付仕様書をご確認ください。取付加工には圧着工具TA-17が必要です。

質量:約4.12g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 335V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.02～6GHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-17

材質/表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

