

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMAコネクタ **SMAJ-5FBW**

ストレートジャック 5D-FB,5D-FB-LITE

RoHS

RoHS2

受注生産品



概要

5D-FB、5D-FB-LITEケーブルに適合するIPX7防水仕様のSMAス トレートジャックです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイ プになります。取付加工には圧着工具TA-24Sが必要です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~4GHz) 5D-FB-LITE、1.2以下(DC~6GHz) 5D-FB
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-24S

材質/表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









