

SMAコネクタ SMAJ-3.5SW

50Ω

ストレートジャック

3.5D-FAV,3.5D-XFB

RoHS

RoHS2

受注生産品

概要

3.5D-FAV、3.5D-XFBケーブルに適合するIPX7防水仕様のSMAストレートジャックです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイプになります。取付加工には圧着工具TA-12S、またはTA-12Rが必要です。SMAコネクタの詳細は[こちら](#)



Reference photo

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-12S

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

