

SMAコネクタ SMA-PJ-141S



50Ω

パネルジャック

0.141Semi-

Rigid,RG-402/U,0.141Semi-Flex

RoHS2

受注生産品

概要

セミリジッド、セミフレキケーブル用SMAパネルジャックです。0.141Semi-Flex、0.141Semi-Rigidケーブル等に適合します。本体はステンレスにパッシブ処理。中心コンタクト、本体ともに半田タイプです。取付加工にはSMAJ用ポジショナーの使用を推奨します。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.5~12.4GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス／パッシブ処理(ハンダ付け部、金めっき)／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

