

SMAコネクタ SMA-PJ-1.5DWA



50Ω

パネルジャック

1.5D-2W, 1.5D-QEW

RoHS2

受注生産品(小ロット対応)

概要

1.5D-2W、1.5D-QEWケーブルに適合するSMAパネルジャックです。

中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイプです。取付加工には圧着工具TA-17が必要です。

質量:

約3.35g

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | ジャック |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 750V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(0.5~6GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| 圧着工具 | TA-17 |

材質/表面処理

| | |
|---------|-------------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | ステンレス/パッシベイト処理/圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

