



多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMAコネクタ SMA-R(Au)

50Ω

レセプタクル

在庫品

RoHS2

概要

パネル取付タイプのSMAレセプタクルです。本体はステンレスに金メッキとなっており、SMA-R(Ni)と比べ耐久性が良くなっています。ターミナル形状は丸棒タイプになります。

質量:約2.6g



仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	内部導体間:3mΩ以下、外部導体間:2mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~18GHz)
使用周温度範囲	-40~+85°C
ターミナル形状	丸棒

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	ステンレス／金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真是撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL **03-3939-9081**
FAX **03-3939-9082**
<https://www.to-conne.co.jp/>



JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号:JSAQ 2890

JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号:JSAE 1690



MS
CM001

