

SMAコネクタ SMA-PRCT(Au)



50Ω

レセプタクル

在庫品

RoHS2

概要

パネル取付タイプのSMAプラグレセプタクルです。嵌合部はプラグの形状となっております。本体は黄銅に金メッキ。ターミナル形状はタブタイプになります。2穴フレンジ。
質量:約3.6gSMAコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | ジャック |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 18GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下 (DC~18GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| ターミナル形状 | タブ |

材質／表面処理

| | |
|---------|-------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／金めっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

