

## 多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

# SMAコネクタ SMA-PC(Au)



50Ω プリント基板用レセプタクル

在庫品 RoHS2

#### 概要

SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。基板取付形式はエッジマウントタイプになります。基板厚1.6mm。勘合部が全てネジ形状となっており長いため、六角ナットをご準備頂き、筐体と挟むことも可能です。詳しい寸法等については図面をご確認ください。 質量:約2.36g

#### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.5~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
ターミナル形状	エッジマウント

### 材質/表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅/金めっき
外部コンタクト	黄銅/金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









