



多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMAコネクタ RP-SMA-BJ-3WA



50Ω

リバース

3D-2W

RoHS2

受注生産品(小ロット対応)

概要

3D-2Wケーブルに適合するSMAバルクヘッドジャックです。リバースタイプとなっており、中心コンタクトはオス形状。通常のSMA型コネクタとは嵌合できません。取付可能なパネルの厚さは0.6~2.8mm。中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイプです。取付加工には圧着工具TA-34が必要です。

Reference photo

仕様

嵌合部形状	リバースジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(DC~5.2GHz)
使用周温度範囲	-40~+85°C
圧着工具	TA-34

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真是撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON

ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL **03-3939-9081**
FAX **03-3939-9082**
<https://www.to-conne.co.jp/>

JSA
QMS,EMS
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690

JAB
MS
CM001

RoHS
COMPLIANT

