SMAコネクタ SMA-LR4T2

50Ω　プリント基板用レセプタクル

新製品　在庫品　RoHS2

概要

SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり（L字,ライトアングル）タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下（DC～12.4GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/