

SMAコネクタ SMA-LR-CR

50Ω

プリント基板用レセプタクル

新製品

RoHS2

受注生産品



概要

SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字, ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4T2を改良し、4つ足に段差が付いております。この段差により、プリント基板とコネクタの間に隙間を空けることが可能な製品になります。

SMAコネクタの詳細は[こちら](#)

[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|---------------------------|
| 嵌合部形状 | ジャック |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 12.4GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 内部導体間:3mΩ以下、外部導体間:2.5mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(DC~12.4GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |

材質／表面処理

| | |
|---------|-------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／金めっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

