多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMAコネクタ SMAP-402P



50Ω　ストレートプラグ　RG-402,0.141Semi-Rigid,0.141Semi-Flex

新製品　在庫品　RoHS2

概要

セミリジットケーブル用SMAストレートプラグです。RG-402、0.141Semi-Flex、0.141Semi-Rigidケーブルに適合します。本体は黄銅に金メッキとなっております。

SMA 推奨締付トルク：0.8～1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。SMAコネクタの詳細は<u>こちら</u>

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	内部導体間：3mΩ以下、外部導体間：2mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下（DC～18GHz）※RG-402、1.2以下（DC～8GHz）,1.3以下（8～12.4GHz）,1.35以下（12.4～18GHz）※0.141Semi-Flex(日星電気製)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/