

## SMAコネクタ SMAP-402P

50Ω

ストレートプラグ

RG-402,0.141Semi-

Rigid,0.141Semi-Flex

新製品

在庫品

RoHS2



## 概要

セミリジットケーブル用SMAストレートプラグです。RG-402、0.141Semi-Flex、0.141Semi-Rigidケーブルに適合します。本体は黄銅に金メッキとなっております。

## 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	内部導体間:3mΩ以下、外部導体間:2mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~18GHz) ※RG-402、1.2以下(DC~8GHz)、1.3以下(8~12.4GHz)、1.35以下(12.4~18GHz) ※0.141Semi-Flex(日星電気製)
使用周温度範囲	-40~+85℃

## 材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

