

## SMBコネクタ SMBP-1.5A

50Ω

ストレートプラグ

1.5D-2V,1.5D-

QEV,EM-1.5D-2E

在庫品

RoHS2



### 概要

1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2Eケーブルに適合するSMBストレートプラグです。1GHzまで対応。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-17が必要です。

質量:約1.6g

SMBコネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	1GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.1以下(DC~500MHz)、1.3以下(500MHz~2000MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-17

### 材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

