

SMBコネクタ SMB-LP-316/U



50Ω

L曲がりプラグ

RG-316/U, RG-187A/U, RG-174/U

RoHS2

受注生産品(小ロット対応)

概要

RG-316/U, RG-187A/U, RG-174/Uケーブルに適合するSMB L曲がり(L字, ライトアングル)プラグです。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-17が必要です。

SMBコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 335V |
| 使用周波数範囲 | 4GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 500V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.5以下(DC~4GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| 圧着工具 | TA-17 |

材質/表面処理

| | |
|---------|-------------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅/ニッケルめっき/圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

