

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMBコネクタ SMB-LP-316/U



50Ω L曲がりプラグ

RoHS2 受注生産品(小ロット対応)

概要

RG-316/U、RG-187A/U、RG-174/Uケーブルに適合するSMBL曲がり (L字,ライトアングル)プラグです。本体が圧着タイプのため、加工がしや すく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には 圧着工具TA-17が必要です。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 335V
使用周波数範囲	4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.5以下(DC~4GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-17

材質/表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









