

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMBコネクタ SMBJ-1.5A



ストレートジャック 50Ω 1.5D-2V,1.5D-

QEV,EM-1.5D-2E

受注生産品 RoHS2

概要

1.5D-2V,1.5D-QEV,EM-1.5D-2Eケーブルに適合するSMBストレー トジャックです。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっ ております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工 具TA-17が必要です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて500MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-17

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









