

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMBコネクタ SMB-BJ-0.8DA

50Ω

バルクヘッドジャック

1×0.26 D=0.8

RoHS2

受注生産品



概要

1×0.26 D=0.8 細線同軸ケーブルに適合するSMBバルクヘッドジャックです。取付可能なパネルの厚さは0.6~3.0mm。中心コンタクトは半田タイプ、本体は半田+圧着タイプです。取付加工には圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて500MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(50~1500MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき(ハンダ付け部、金めっき)/ハンダ付け+圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。













