多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

SMPコネクタ SMP-PR-SMT(SB)



50Ω　プリント基板用レセプタクル

新製品　在庫品　RoHS2

概要

SMPコネクタのSMT(サーフェスマウント)タイプの基板用レセプタクルです。SMPジャック両端のアダプタと組み合わせることによりBoard to Board(基板間)接続と多極(複数)接続の際のミスアライメント(位置ズレ)を吸収します。

SMPコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 170V
使用周波数範囲	40GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 500V　1分間
接触抵抗	内部導体間：6.0mΩ以下、外部導体間：3.0mΩ以下
電圧定在波比	DC～26.5GHzまで17dB以上、26.5GHzを超えて40GHzまで10dB以上（リターンロス）
使用周温度範囲	-55～+125℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TEL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/