

## SMPコネクタ SMP-J-085

50Ω

ストレートジャック

0.085Semi-

Rigid,0.085Semi-Flex

新製品

RoHS2

受注生産品(小ロット対応)



### 概要

SMPコネクタのストレートジャックです。ケーブルアッセンブリでの販売となります。コネクタ単体の販売はございません。

SMPコ

ネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 170V
使用周波数範囲	40GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	内部導体間:6.0mΩ以下、外部導体間:3.0mΩ以下
電圧定在波比	DC~26.5GHzまで12dB以上、26.5GHzを超えて40GHzまで6dB以上(リターンロス)
使用周温度範囲	-55~+125℃ ※コネクタ単体にて(ケーブルの温度範囲による)

### 材質/表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅/金めっき
外部コンタクト	ベリリウム銅/金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

