# 同軸終端器（ターミネータ）BNC50-2



50Ω　終端器

在庫品　RoHS2

## 概要

BNC型無反射終端器（ターミネーション）です。嵌合部はジャックになっており、主にケーブルの終端に使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。電圧定在波比（V.S.W.R.）は1.2以下（DC～2GHz）。　質量：約9.78g同軸終端器（ターミネータ）の詳細は[こちら]

## 仕様

| | |
|---|---|
| 嵌合部形状 | ジャック |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 使用周波数範囲 | 2GHz |
| 電圧定在波比 | 1.2以下（DC～2GHz） |
| 定格電力（W） | 0.5W |

## 材質／表面処理

| | |
|---|---|
| 中心コンタクト | 金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/