

同軸コネクタ専門メーカー

同軸終端器(ターミネータ) **SMA50-SP 1W**



50Ω 終端器 在庫品 RoHS RoHS2

概要

SMA無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主 に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。IPX7防水仕様。1Wまで の電力に対応。周波数は18GHzまで対応できる高性能な製品です。電圧定在 波比(V.S.W.R.)は1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下 (8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)。 質量: 約2.76g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	18GHz
電圧定在波比	1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下 (12.4~18GHz)
定格電力(W)	1W

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









