多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

同軸終端器（ターミネータ）SJ50TD6G-2W





50Ω　終端器

新製品　在庫品　RoHS　RoHS2

概要

ヒートシンク付高電力タイプのS型無反射終端器（ターミネーション）です。嵌合部はジャックになっており、主にケーブルの終端に使用します。IPX7防水仕様になっており、無線から携帯基地局コンポーネント、送信器の吸収ダミーロードまで様々な用途に適しております。2Wまでの大容量の電力に対応、DC～6GHzまでの周波数をカバーした高性能な製品です。電圧定在波比（V.S.W.R.）は1.2以下（DC～3GHz）、1.25以下（3GHz～6GHz）　同軸終端器（ターミネータ）の詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
電圧定在波比	1.2以下（DC～3GHz）、1.25以下（3GHz～6GHz）
使用周温度範囲	-45～+85℃
定格電力（W）	2W

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／三元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT