同軸終端器（ターミネータ）SMP-J-TRM



50Ω　終端器

新製品　在庫品　RoHS2

概要

SMP無反射終端器（ターミネーション）です。嵌合部はジャックになっています。1Wまでの電力に対応。周波数は40GHzまで対応できる高性能な製品です。リターンロスはDC～26.5GHzまで20dB以上、26.5GHzを超えて40GHzまで14dB以上。

同軸終端器（ターミネータ）の詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	40GHz
接触抵抗	内部導体間：6.0mΩ以下、外部導体間：3.0mΩ以下
使用周温度範囲	-55～+125℃
定格電力（W）	1W

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT