多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

同軸終端器（ターミネータ）SMBP50TD4G-1W



50Ω　終端器

新製品　在庫品　RoHS2

概要

SMB無反射終端器（ターミネーション）です。嵌合部はプラグになっており、主にレセプタクル・ジャックを埋める用途として使用します。1Wまでの電力に対応。周波数は4GHzまで対応できます。電圧定在波比（V.S.W.R.）は1.2以下（DC～4GHz）。

同軸終端器（ターミネータ）の詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	4GHz
電圧定在波比	1.2以下（DC～4GHz）
定格電力（W）	1W

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/