多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

TNCコネクタ TNC-LP-58A



50Ω　L曲がりプラグ　RG-58/U,RG-58A/U

RoHS2　受注生産品（小ロット対応）

概要

RG-58/U、RG-58A/Uケーブルに適合するTNC型 L曲がり（L字,ライトアングル）プラグです。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-34、またはTA-35が必要です。　TNC 推奨締付トルク：0.46～0.69N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。TNCコネクタの詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-34,TA-35

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT