

## TNC形コネクター TJ-1.5WA

50Ω ストレートジャック 1.5D-QEW

RoHS2 受注生産品



### 概要

TNCコネクターは、BNCの結合方式をネジ結合方式にした、衝撃、振動など耐久性に優れたコネクター、50Ωタイプの接栓になっております。

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	3GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16

### 材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)

TEL 03-3939-9081 (代)  
FAX 03-3939-9082



ISO 9001  
JIS Q 9001  
ISO 14001  
JIS Q 14001  
ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得

