

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

TNCコネクタ TNCJ-3.5SW

ストレートジャック

3.5D-FAV,3.5D-XFB

RoHS2

受注生産品



概要

3.5D-FAV、3.5D-XFBケーブルに適合するIPX7防水仕様のTNC 型ストレートジャックです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプに なります。圧着にはTA-12S、またはTA-12Rが必要です。

Reference photo

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6000MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
使用周温度範囲	-20∼+80℃
圧着工具	TA-12S

材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき/ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









